

Tűziszárított és osztályozott szóróhomok, mely megfelel az Ütügyi előírásoknak

Felhasználási terület	– kül- és beltéri alkalmazás – térburkolatok fugáinak besöpréséhez – hézagkitöltésre – építőipari felhasználásra – sportpályák, műfüvek töltéséhez
Tulajdonságok	– agyag-iszap, szervesanyag mentes – mosott, tűziszárított, osztályozott, ellenőrzött szemösszetételű – ÚTI 06.03.42 műszaki előírás alapján „Hézagkitöltő homok” kategória – 0-1,25mm frakciókban
Anyagösszetétel	– osztályozott homok MSZ EN 13139
Kiszerelés	– 25kg több rétegű papírzsák EU raklapon lefóliázva
Tárolás	– Száraz, zárt helyen eltartható korlátlan ideig.
Tudnivalók	– A mindenkor érvényben lévő szabványnak, irányelvnek megfelelően kell eljárni. Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

Műszaki adatok	
Szemnagyság	0-1,25mm
Halomsűrűség	Kb. 1,5kg/dm ³

A jelen műszaki adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.
Frissítve: 2021.04.13.